Каталог продукции

Электродвигатель АИРП 80 Об



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты - IP55, климатическое исполнение и категория размещения - У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 1000 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.37 кВт

Электродвигатель АИРП 80 А6 (0.55)



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты - IP55, климатическое исполнение и категория размещения - У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 1000 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.55 кВт

Электродвигатель АИРП 80 С6



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты - IP55, климатическое исполнение и категория размещения - У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 1000 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.75 кВт

Электродвигатель АИРП 80 В6 (0.55)



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 1000 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.55 кВт

Электродвигатель АИРП 80 А8/4



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 750 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.18 кВт

Электродвигатель АИРП 80 В6 (0.75)



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 1000 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.75 кВт

Электродвигатель АИРП 80 А6 (0.37)



Электродвигатель для привода осевых вентиляторов ПТИЧНИКИ предназначен для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220V). Стандартная степень защиты – IP55, климатическое исполнение и категория размещения – У2. Двигатели используются для привода вентиляторов, устанавливаемых в животноводческих и птицеводческих помещениях с искусственной вентиляцией.

Характеристики

Высота оси вращения, мм: 80

Обороты / мин.: 1000 Тип/Марка: АИРП Мощность: 0.37 кВт